

5	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	0,105	1 626,3498	66,36	1 127,07	170,77	45,46	6,97	118,34	54,5238	5,725
	(0) ЗП=313,71*1,2*1,15; МДС35.п ЭММ=44,24*1,2*1,25; р.1.т.1.2; ЗПм=14,73*1,2*1,25; МДС35.п ТЗГ=39,51*1,2*1,15; .4.7 ТЗТм=1,27*1,2*1,25	100 м2 стяжки	432,9198	22,095				2,32		1,905	0,20003
	ФЕР11-01-047-01 Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40x40 см	0,105	22 620,97	37,29	18 839,64	2 375,2	393,12	3,92	1 978,16	428,3796	44,97986
	(0) ЗП=2713,07*1,15*1,2; МДС35.п ЭММ=24,86*1,25*1,2; .4.7; ЗПм=17,39*1,25*1,2; МДС35.п ТЗГ=310,42*1,15*1,2; р.1.т.1.2 ТЗТм=1,72*1,25*1,2	100 м2 покрытия	3 744,0366	26,085				2,74		2,58	0,2709
5,1	203-0516 Рейки деревянные 8x18 мм	0,00105 м3			2 500				2,63		
6	ФЕР10-05-011-02 Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" одноуровневых	0,105	6 281,3652	30,075	5 037,18	659,54	127,48	3,16	528,9	133,86	14,0553
	(0) ЗП=879,79*1,2*1,15; МДС35.п ЭММ=20,05*1,2*1,25; р.1.т.3.1; ЗПм=0*1,2*1,25; МДС35.п ТЗГ=97*1,2*1,15; .4.7 ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м2 потолка	1 214,1102	0				0		0	0
6,1	201-0818 Тяга подвеса 350	8,505 шт.			0,47				4		
7	ФЕР15-04-027-06 Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску	0,105	633,4796	5,7	411,23	66,52	22,74	0,6	43,18	22,77	2,39085
	(0) ЗП=156,92*1,15*1,2; МДС35.п ЭММ=3,8*1,25*1,2; .4.7; ЗПм=0,12*1,25*1,2; МДС35.п ТЗГ=16,5*1,15*1,2; р.1.т.1.2 ТЗТм=0,01*1,25*1,2	100 м2 окрашивающей поверхности	216,5496	0,18				0,02		0,015	0,00158